1 MASTERPLAN - DOVERA - LOGISTICA
1:500

LEGENDA

- PERIMETRO STRADA DI ACCESSO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATc1
- PERIMETRO STRADA DI ACCESSO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATc1
- PERIMETRO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATc1 - ST 120.343 mq
- FASCIA DI RISPETTO STRADALE
- FASCIA DI INEDIFICABILITA' PROVINCIALE
- FASCIA DI RISPETTO RETICOLO IDRICO MINORE
- FABBRICATI IN PROGETTO
- MARCIAPIEDI
- CALCESTRUZZO COLORE GRIGIO CHIARO
- AUTOBLOCCANTI FORATI AL 50%
- VERDE PRIVATO
- ESSENZE ARBOREE
- ESSENZE ARBUSTIVE



RETE ACQUE REFLUE
- collettore di scarico PVC Ø 125 mm SN8 (acque saponate)
- collettore di scarico PVC Ø 125 mm SN8 (acque nere)
- linea interna PVC Ø 160 mm SN8, i=0.5%
- separatore di schiume circolare prefabbricato in calcestruzzo
- sfiato separatore di schiume
- pozzetto 60x60 cm con sifone Firenze Ø 125 mm (acque saponate)
- pozzetto 60x60 cm con sifone Firenze Ø 125 mm (acque nere)
- pozzetto di ispezione cls DN80 cm
- pozzetto 150x150 cm per salto di fondo anche reflue
- pozzetto di prelievo campioni 60x60 cm
- calcifatura in cls
- impianto di sollevamento acque reflue con due pompe ad avviamento alternato
- -1.17 quota piano campagna di progetto rispetto al riferimento 0.00
- -0.50 quota scorrimento rispetto al riferimento 0.00
- 0.50 ricoprimento
- quota pavimentazione stradale

LEGENDA 1:250

RETE ACQUE METEORICHE
- PVC 125
- PVC 160
- PVC 200
- PVC 250
- PVC 315
- PVC 400
- PVC 500
- PVC 630
- CLS 500
- CLS 600
- CLS 800
- CLS 1000
- caditoia 50x50 cm
- pozzetto di ispezione cls 60x60 cm
- pozzetto di ispezione cls 80x80 cm
- pozzetto di ispezione cls 100x100 cm
- pozzetto dissipazione 80x80 cm, pluviali Ø300
- soglia di troppopieno
- canaletta di scolo in CLS con griglia in ghisa
- pozzetto scolmatore 80x80
- calcifatura in cls o rinfranco in terra
- -1.17 quota piano campagna rispetto al riferimento 0.00
- -0.50 quota scorrimento rispetto al riferimento 0.00
- 0.50 ricoprimento
- +0.15 quota pavimentazione stradale

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Tubazione corrugata per impianti MT
	Tubazione corrugata per impianti BT Speciali e I BT(Ø min. = 2.2*Ø2 mm (se non specificato diversamente in planimetria)
	Tubazione corrugata per impianti SPECIALI
	Tubazione corrugata per illuminazione esterna e I BT(Ø min. = 2.2*Ø2 mm (se non specificato diversamente in planimetria)
	Pozzetto per impianti elettrici MT Dim. Pozzetto 100x100cm prof. 100cm
	Pozzetto per impianti elettrici BT e speciali Dim. Pozzetto 100x100cm prof. 100cm
	Pozzetto per impianti fibra ottica / Telecom Dim. Pozzetto 40x40cm prof. 70cm
	Pozzetto per impianti illuminazione esterna Dim. Pozzetto 40x40cm prof. 70cm
	Pozzetto stradale per impianti illuminazione esterna Pozzetto tipo tetra 70cm - Dim. Pozzetto 60x60cm prof. 70cm
	Protezione dell'acqua esterna
	Automazione apertura sbarre / cancelli automatico
	Parcheggio disabili di colonnina per ricarica auto elettrica
	Colonnina ricarica auto elettrica
	Predisposizione colonnina ricarica auto elettrica
	Predisposizione parcheggi per ricarica auto elettrica
	Apparecchio illuminante installato su palo h. 10m IP 66-70 142 NR BS 3000 CLI 2 M50 AINT - cod. 5057442
	Alimentato da UPS sezionifero
	Apparecchio illuminante installato su palo h. 10m IP 66-70 140 EWR BS 3000 CLI 2 M50 AINT - cod. 5057912E
	Alimentato da UPS sezionifero
QUAD	Quadro elettrico vicino per alimentazione gruppi di pompaggio contenuto in armadio stradale in vetroresina da esterno IP55
	Palo per illuminazione h. 10m
	Palo per illuminazione h. 8m
	Sbraccio 30 cm per palo illuminazione

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Pozzetto sezionabile con pozzetto di terra h. 1.2m
	Bandiera in acciaio zincato 30x3 sezione 65 mm²
	Collegamento tra dispersore e i ferri di armatura tramite capicorda cadmiati
	Ritratto o compressione in serra per bandiera in Ac.Zn 30x3
	Barra collettrice di terra

LEGENDA

SIMBOLO/CODICE	QTA'	DESCRIZIONE
E9		CAVO UNI EN 50525-2-31 RG16M1OH3 FG16OM16 0,6/1 kV
E9		CAVO UNI EN 50525-2-31 RG16M1OH3 FG16OM16 0,6/1 kV