

- E' stato inoltre presentato un Progetto Esecutivo di Variante Strutturale in data 05/06/2007, Rif. Deposito Pratica n . 06/2007 – Classe seconda prot. n. 3966 del 20/03/2007.

Alla data del sopralluogo 21.06.2017 l'unità immobiliare risulta libera.

Stato di conservazione e manutenzione unità produttiva

L' unità A07 del Complesso di Via Cairoli risulta ancora in corso di costruzione come si evince anche dalla visura catastale.

Infatti a seguito dei sopralluoghi effettuati si è potuto constatare l'assenza di una serie di elementi quali : caldaia, radiatori, porte interne, scala retrattile per accedere alla soffitta, gli infissi esterni, pavimentazione interna, rivestimenti, sanitari.

L'impianto elettrico, televisivo, internet e TV risulta incompleto.

La tinteggiatura delle pareti interne risulta anch'essa incompleta.

Dalla consultazione della documentazione acquisita presso il Comune di Celenza Valfortore (FG), non risulta agli atti alcuna certificazione di prestazione energetica. (APE).

VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILE

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI

| Superfici coperte calpestabili | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| Piano Terra: Ingresso Soggiorno | 1,00 | 4,21 | 4,00 | 16,84 | |
| Piano Terra: Disimpegno | 1,00 | 3,02 | 1,83 | 5,53 | |
| Piano Terra: Wc | 1,00 | 1,90 | 3,06 | 5,81 | |
| Piano Terra: Cucina | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 2,85 | |
| Corpo scala: | 1,00 | 4,15 | 4,56 | 18,92 | |
| Piano Primo: Letto 1 | 1,00 | 3,58 | 1,87 | 6,69 | |
| Piano Primo: Letto 2 | 1,00 | 3,72 | 4,00 | 14,88 | |
| Piano Primo: Letto 3 | 1,00 | 4,00 | 2,32 | 9,28 | |
| Piano Primo: Wc | 1,00 | 4,23 | 4,15 | 17,55 | |
| Piano Primo: Ripostiglio | 1,00 | 4,15 | 1,78 | 7,39 | |
| Piano Primo: Disimpegno | 1,00 | 0,75 | 1,85 | 1,39 | |
| | | 1,87 | 2,05 | 3,83 | |
| Superfici coperte calpestabili (100%) | | | | Superficie lorda | 110,96 |
| | | | | Superficie commerciale | 110,96 |

| Superfici pareti perimetrali esterne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie | |
|---|----------|-----------|-----------|------------------------|-------|
| Piano Interrato | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 | |
| Piano Seminterrato | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 | |
| Piano Terra | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 | |
| Piano Primo | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 | |
| Piano Sottotetto | 1,00 | 22,62 | 0,30 | 6,79 | |
| Superfici pareti perimetrali esterne (100%) | | | | Superficie lorda | 29,47 |
| | | | | Superficie commerciale | 29,47 |

| Superfici pareti interne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie | |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|------|
| Piano Terra | 1,00 | 15,57 | 0,10 | 1,56 | |
| Piano Primo | 1,00 | 18,56 | 0,10 | 1,86 | |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 6,18 | 0,10 | 1,24 | |
| Superfici pareti interne (100%) | | | | Superficie lorda | 4,66 |
| | | | | Superficie commerciale | 4,66 |

| Superfici pareti in comunione | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|-------|
| Piano Interrato | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 | |
| Piano Seminterrato | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 | |
| Piano Terra | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 | |
| Piano Primo | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 | |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 | |
| Superfici pareti in comunione (50%) | | | | Superficie lorda | 30,75 |
| | | | | Superficie commerciale | 15,38 |

| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie | |
|---|----------|-----------|-----------|------------------------|-------|
| Corte | 1,00 | 6,44 | 2,27 | 14,62 | |
| Piano Terra - balcone | 1,00 | 2,95 | 1,50 | 4,43 | |
| Piano Primo: balcone Anteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 | |
| Piano Primo: balcone Posteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 | |
| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti (30% fino a 25m ² ; 10% sulla quota eccedente) | | | | Superficie lorda | 25,55 |
| | | | | Superficie commerciale | 7,55 |

| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e similari comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|--|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Cantina | 1,00 | 10,26 | 6,16 | 63,20 |
| Garage | 1,00 | 10,26 | 6,16 | 63,20 |
| Soffitta | 1,00 | 6,16 | 4,86 | 29,94 |
| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e similari comunicanti (50%) | | | Superficie lorda | 156,34 |
| | | | Superficie commerciale | 78,17 |
| | | | Superficie utile netta | 110,96 |
| | | | Superficie utile lorda | 115,62 |
| | | | Superficie commerciale | 246,19 |

CONFRONTO DIRETTO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo, ossia per confronto con altri beni aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, già oggetto di recenti compravendite ed ubicati nella zona di interesse.

COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAZIONE

| N° | Descrizione | Coefficiente |
|----|--|--------------|
| 1 | DISPONIBILITA' - Libero o occupato dal proprietario | 1,00 |
| 2 | ESPOSIZIONE - Vedute panoramiche | 1,20 |
| 3 | IMPIANTO CITOFONICO - Citofono a porta | 0,90 |
| 4 | IMPIANTO DI ANTENNA TV - Con parabola satellitare | 0,90 |
| 5 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto autonomo | 0,95 |
| 6 | LUMINOSITA' - Nella norma | 1,00 |
| 7 | ORIENTAMENTO PREVALENTE - Sud Ovest | 0,98 |
| 8 | PARCHEGGI COMUNI - Posti auto pari al numero delle unità immobiliari | 1,10 |
| 9 | PAVIMENTAZIONI PREVALENTI - Ceramica | 0,98 |
| 10 | QUALITA' EDIFICIO - Civile | 1,00 |
| 11 | SERRAMENTI ESTERNI - Con persiane o scuri in condizioni normali | 0,97 |
| 12 | TIPOLOGIA EDILIZIA - Villino a schiera in posizione centrale | 1,00 |
| 13 | VETUSTA' - Età da 0 a 9 anni | 1,00 |
| | Coefficiente globale | 0,95 |

VALORI DI MERCATO RILEVATI

| Descrizione | Valore (€/m ²) |
|--|----------------------------|
| Valore minimo OMI (2° semestre 2016) | € 350,00 |
| Valore massimo OMI (2° semestre 2016) | € 500,00 |
| Valore medio unitario di mercato (€/m ²) | € 425,00 |
| Valore medio unitario stimato (€/m ²) | € 750,00 |

NOTE

Il metodo di stima per comparazione diretta consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di

uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

CALCOLO DEL VALORE OMI

Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula:

$$\text{Valore normale unitario} = (\text{Valore OMI max} + \text{Valore OMI minimo})/2$$

Valore normale unitario OMI = € 425,00

Valore OMI = € 104.630,75

TABELLA RIEPILOGATIVA

| Descrizione | Note | Valore |
|------------------------------|---|--------------|
| Valore OMI | | € 104.630,75 |
| Valore medio di mercato | = € 425,00 x 0,95 x 246,19 m ² | € 99.399,21 |
| Valore per confronto diretto | = € 750,00 x 0,95 x 246,19 m ² | € 175.410,38 |
| Valore stimato | = € 175.410,38 | € 175.410,38 |

Valore stimato (Arrotondato All'euro): € 175.410,00

Conclusioni

Il valore delle quotazioni immobiliari (OMI) preso anche come riferimento tiene conto di uno stato di conservazione normale del fabbricato sia per quanto riguarda il grado di finiture che per lo stato di manutenzione. Il caso in esame oggetto di valutazione, come ampiamente descritto, riguarda un immobile con finiture di buon livello e soprattutto di recente realizzazione.

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED] all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, dopo un'attenta indagine nel locale mercato immobiliare,

DICHIARA

che il più probabile valore di mercato del cespite sopra descritto è attualmente pari a € 175.410,00 (diconsi euro centosettantacinquemilaquattrocentodieci/00).

Tanto doveva relazionare il sottoscritto per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Campobasso, 27/07/2017

IL TECNICO

Ing. Renato Palladino

Allegati

Si allegano alla presente relazione di stima immobiliare:

- Elaborati catastali;

- Elaborati di rilievo;
- Atti vari

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015 [REDACTED]


Perizia di stima immobiliare Unità A07 - Via Cairoli snc

Allegato Fotografico



Data incarico


30/03/2017




Vista panoramica lato posteriore di Via Cairoli



Garages – lato posteriore di Via Cairoli




Tipologia di infisso




Ingresso Soggiorno



Scala e pianerottolo




Camere da letto



Locale garages



Scala di accesso dal garage alla cantina



Locale cantina

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015

Perizia di stima immobiliare Unità A08 - Via Cairoli snc



Data incarico

30/03/2017

OGGETTO

Perizia di stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato del seguente bene immobiliare con il metodo Stima per confronto diretto:

- Fabbricato sito nel comune di CELENZA VALFORTORE (FG) Via Cairoli - (Unità A08)

PROPRIETARIO



CONSULENTE TECNICO

Ingegnere Renato Palladino,



iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, il 22/03/2000.

METODO DI STIMA UTILIZZATO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il seguente metodo:

- Metodo di stima per comparazione diretta.

PREMESSA

Nomina ed accertamenti richiesti al Consulente

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, avendo ricevuto incarico fallimentare del procedimento in epigrafe in data 30/03/2017, di redigere perizia di valutazione immobiliare, al fine di individuare il più probabile valore di mercato degli immobili indicati in oggetto, si è recato in sopralluogo agli stessi, ed esperiti gli opportuni accertamenti, è in grado di relazionare quanto segue.

Metodo di accertamento e di stima

Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifici sopralluoghi, con accesso agli stessi. La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo di stima per confronto diretto, ossia tale metodo consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

OPERAZIONI PERITALI E RICERCHE DOCUMENTALI

Ubicazione

L'immobile oggetto della presente perizia è ubicato in Celenza Valfortore (FG) in Via Cairoli, snc.

Sopralluoghi, rilievi ed indagini effettuate

Il sottoscritto, a seguito dell' incarico ricevuto, ha ritenuto opportuno esperire sopralluogo all' immobile in oggetto, durante il quale ha potuto riscontrare elementi utili al fine di poter individuare il più probabile valore di mercato dello stesso.

Elenco sopralluoghi effettuati:

- 17/05/2017 Sopralluogo effettuato con rilievo esterno
- 21/06/2017 Sopralluogo con rilievo interno.

Al fine di ottenere una stima il più attendibile e coerente possibile con l'attuale mercato delle compravendite, l'indagine peritale è stata preceduta da opportune ricerche documentali, tese a consacrare il bene nella sua consistenza, oltre che da indagini di mercato per beni similari ubicati nella zona di interesse.

SCHEDA DESCRITTIVA DELL' IMMOBILE

Ubicazione

Comune: CELENZA VALFORTORE (FG)

Indirizzo: Via Cairoli,snc

Descrizione e confini

L'unità in esame, definita come A08 (vedi Allegato), fa parte del complesso immobiliare ubicato in zona periferica rispetto al paese ed è riportato in Catasto al Foglio n. 24 del Comune di Celenza Valfortore (FG). In particolare il complesso di case a schiera, si estende lungo la direttrice Sud-Ovest-Nord Est; il prospetto principale da cui si accede è esposto su Via Cairoli, mentre quello posteriore è rivolto verso il campo sportivo comunale. L'accesso carrabile del complesso è garantito sul lato posteriore della costruzione, mediante una rampa che si collega a Via Cairoli. La facciata posteriore risulta prospiciente, oltre che al passaggio di accesso ai garage, agli appezzamenti di terreno agricolo ciascuno assegnato ad ogni singolo fabbricato.

Dal punto di vista costruttivo il complesso immobiliare presenta le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante in c.a. fondata su pali trivellati;
- Solai del tipo prefabbricati a travetti precompressi e pignatte in laterizio completati in opera da un getto di calcestruzzo; sono rifiniti, all'intradosso, con intonaco civile liscio mentre sull'estradosso è stato realizzato un massetto di sottofondo nel quale sono ubicate le tubazioni degli impianti.
- La muratura di tomagno perimetrale esterna è stata realizzata in doppia fodera di laterizio forato, con interposto un pannello rigido di polistirene. Il tutto previa intonacatura del paramento interno della fodera esterna. Mentre le divisioni interne tra i vani sono state realizzate in blocchi di laterizio forato.
- La copertura del tetto è a falde inclinate con pendenza non superiore al 35%. Il manto di copertura è stato realizzato con coppi del tipo "San Marco – Classico". Fra il solaio ed il manto di coppi è stata posata una guaina impermeabilizzante atta a garantire l'opportuna impermeabilizzazione.

L'unità A08 è costituita da 3 piani fuori terra e da un piano seminterrato come di seguito indicato:

- Piano interrato (deposito)
- Piano seminterrato (garage)
- Piano terra (zona giorno);
- Piano primo (zona notte);
- Locale sottotetto non abitabile (soffitta)
- Corte esterna.

Il piano interrato di altezza pari a 2,00m ha accesso al piano garage mediante una scaletta in acciaio. Non risulta abitabile ed è ad uso deposito.

Il piano seminterrato (S1), avente altezza pari a 3,50m, catastalmente è destinato a garage. Ha accesso carrabile dalla strada di valle del complesso immobiliare e comunica, a mezzo di scala in c.a., con il piano terra.

Il piano terra (PT) avente altezza pari a 2.80m, presenta ambienti destinati alla zona giorno così specificati: ingresso, soggiorno, disimpegno, bagno e cucina. Lo stesso comunica, a mezzo di scala in c.a. con il garage e con il primo piano. L'accesso da Via Cairoli avviene mediante una corte esterna pavimentata e recintata della superficie di circa 15.00mq.

Il piano primo (1°), avente altezza pari a 2,80m è raggiungibile tramite un vano scala in c.a. , e presenta ambienti destinati a zona notte così specificati: tre camere da letto, bagno, ripostiglio e disimpegno.

Il locale sottotetto (2°) non abitabile, è destinato, principalmente, a deposito. Ha l'accesso dal primo piano per mezzo di una botola, predisposta nel solaio, munita da scaletta a scomparsa.

Proprietà

| Soggetto | Diritto | Quota |
|----------|-----------------|-------|
| | Piena proprietà | 1/1 |

Dati catastali

Tipo catasto: Fabbricati
 Ubicazione: Via Cairoli
 Foglio: 24
 Mappale: 775
 Subalterno: 1
 Categoria: F/3

| Tipologia Zona OMI | Stato conservativo | Valore mercato €/mq | | | Valore Locazione €/mq | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
| | | Minimo | Massimo | Superficie | Minimo | Massimo | Superficie |
| Abitazioni civili | NORMALE | 350,00 | 500,00 | Lorda | 1,40 | 2,10 | Netta |

Dati Urbanistici e stato giuridico

Dall'analisi del PRG vigente, il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità immobiliare in esame ricade in zona "C" sottozona "BC1": trattasi di una zona interessata da previsioni di espansione dell'aggregato urbano. L'inizio dei lavori di costruzione dei fabbricati risulta alla data **19/03/2007**, mentre l'ultimazione dei lavori risulta alla data **21/11/2011**. Dalla consultazione dei documenti disponibili agli atti, per la costruzione dei fabbricati, risultano rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- Permesso di Costruire n.1/2007: rilasciato dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica il giorno 12/02/2007, per la costruzione di case a schiera per residenze unifamiliari in Zona Omogenea "C" – Sottozona "BC1" – prolungamento di Via Cairoli;
- Permesso di costruire n. 10/2010: rilasciato dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica il giorno 13/05/2010, per il completamento della costruzione di case a schiera per residenze unifamiliari in Zona Omogenea "C" – Sottozona "BC1" – prolungamento di Via Cairoli.

- E' stato inoltre presentato un Progetto Esecutivo di Variante Strutturale in data 05/06/2007, Rif. Deposito Pratica n . 06/2007 – Classe seconda prot. n. 3966 del 20/03/2007.

Alla data del sopralluogo 21.06.2017 l'unità immobiliare risulta libera.

Stato di conservazione e manutenzione unità produttiva

L' unità A08 del Complesso di Via Cairoli risulta ancora in corso di costruzione come si evince anche dalla visura catastale.

Infatti a seguito dei sopralluoghi effettuati si è potuto constatare l'assenza di una serie di elementi quali : caldaia, radiatori, porte interne, scala retrattile per accedere alla soffitta, gli infissi esterni, pavimentazione interna, rivestimenti, sanitari.

L'impianto elettrico, televisivo, internet e TV risulta incompleto.

La tinteggiatura delle pareti interne risulta anch'essa incompleta.

Dalla consultazione della documentazione acquisita presso il Comune di Celenza Valfortore (FG), non risulta agli atti alcuna certificazione di prestazione energetica. (APE).

VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILE

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI

| Superfici coperte calpestabili | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Piano Terra: Ingresso Soggiorno | 1,00 | 4,21 | 4,00 | 16,84 |
| | 1,00 | 3,02 | 1,83 | 5,53 |
| Piano Terra: Disimpegno | 1,00 | 1,90 | 3,06 | 5,81 |
| Piano Terra: Wc | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 2,85 |
| Piano Terra: Cucina | 1,00 | 4,15 | 4,56 | 18,92 |
| Corpo scala: | 1,00 | 3,58 | 1,87 | 6,69 |
| Piano Primo: Letto 1 | 1,00 | 3,72 | 4,00 | 14,88 |
| Piano Primo: Letto 2 | 1,00 | 4,00 | 2,32 | 9,28 |
| Piano Primo: Letto 3 | 1,00 | 4,23 | 4,15 | 17,55 |
| Piano Primo: Wc | 1,00 | 4,15 | 1,78 | 7,39 |
| Piano Primo: Ripostiglio | 1,00 | 0,75 | 1,85 | 1,39 |
| Piano Primo: Disimpegno | 1,00 | 1,87 | 2,05 | 3,83 |
| Superfici coperte calpestabili (100%) | Superficie lorda | | | 110,96 |
| | Superficie commerciale | | | 110,96 |

| Superfici pareti perimetrali esterne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Piano Interrato | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 |
| Piano Seminterrato | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 |
| Piano Terra | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 |
| Piano Primo | 1,00 | 13,50 | 0,42 | 5,67 |
| Piano Sottotetto | 1,00 | 22,62 | 0,30 | 6,79 |
| Superfici pareti perimetrali esterne (100%) | Superficie lorda | | | 29,47 |
| | Superficie commerciale | | | 29,47 |

| Superfici pareti interne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Piano Terra | 1,00 | 15,57 | 0,10 | 1,56 |
| Piano Primo | 1,00 | 18,56 | 0,10 | 1,86 |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 6,18 | 0,10 | 1,24 |
| Superfici pareti interne (100%) | Superficie lorda | | | 4,66 |
| | Superficie commerciale | | | 4,66 |

| Superfici pareti in comunione | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Piano Interrato | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 |
| Piano Seminterrato | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 |
| Piano Terra | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 |
| Piano Primo | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 10,25 | 0,30 | 6,15 |
| Superfici pareti in comunione (50%) | Superficie lorda | | | 30,75 |
| | Superficie commerciale | | | 15,38 |

| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Corte | 1,00 | 6,44 | 2,27 | 14,62 |
| Piano Terra - balcone | 1,00 | 2,95 | 1,50 | 4,43 |
| Piano Primo: balcone Anteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 |
| Piano Primo: balcone Posteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 |
| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti (30% fino a 25m ² ; 10% sulla quota eccedente) | Superficie lorda | | | 25,55 |
| | Superficie commerciale | | | 7,55 |

| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e simili comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|--|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Cantina | 1,00 | 10,26 | 6,16 | 63,20 |
| Garage | 1,00 | 10,26 | 6,16 | 63,20 |
| Soffitta | 1,00 | 6,16 | 4,86 | 29,94 |
| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e simili comunicanti (50%) | Superficie lorda | | | 156,34 |
| | Superficie commerciale | | | 78,17 |
| Superficie utile netta | | | | 110,96 |
| Superficie utile lorda | | | | 115,62 |
| Superficie commerciale | | | | 246,19 |

CONFRONTO DIRETTO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo, ossia per confronto con altri beni aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, già oggetto di recenti compravendite ed ubicati nella zona di interesse.

COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAMENTO

| N° | Descrizione | Coefficiente |
|----------------------|--|--------------|
| 1 | DISPONIBILITA' - Libero o occupato dal proprietario | 1,00 |
| 2 | ESPOSIZIONE - Vedute panoramiche | 1,20 |
| 3 | IMPIANTO CITOFONICO - Citofono ariporta | 0,90 |
| 4 | IMPIANTO DI ANTENNA TV - Con parabola satellitare | 0,90 |
| 5 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto autonomo | 0,95 |
| 6 | LUMINOSITA' - Nella norma | 1,00 |
| 7 | ORIENTAMENTO PREVALENTE - Sud Ovest | 0,98 |
| 8 | PARCHEGGI COMUNI - Posti auto pari al numero delle unità immobiliari | 1,10 |
| 9 | PAVIMENTAZIONI PREVALENTI - Ceramica | 0,98 |
| 10 | QUALITA' EDIFICIO - Civile | 1,00 |
| 11 | SERRAMENTI ESTERNI - Con persiane o scuri in condizioni normali | 0,97 |
| 12 | TIPOLOGIA EDILIZIA - Villino a schiera in posizione centrale | 1,00 |
| 13 | VETUSTA' - Età da 0 a 9 anni | 1,00 |
| Coefficiente globale | | 0,95 |

VALORI DI MERCATO RILEVATI

| Descrizione | Valore (€/m ²) |
|--|----------------------------|
| Valore minimo OMI (2° semestre 2016) | € 350,00 |
| Valore massimo OMI (2° semestre 2016) | € 500,00 |
| Valore medio unitario di mercato (€/m ²) | € 425,00 |
| Valore medio unitario stimato (€/m ²) | € 750,00 |

NOTE

Il metodo di stima per comparazione diretta consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

CALCOLO DEL VALORE OMI

Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula:

$$\text{Valore normale unitario} = (\text{Valore OMI max} + \text{Valore OMI minimo})/2$$

Valore normale unitario OMI = € 425,00

Valore OMI = € 104.630,75

TABELLA RIEPILOGATIVA

| Descrizione | Note | Valore |
|------------------------------|---|--------------|
| Valore OMI | | € 104.630,75 |
| Valore medio di mercato | = € 425,00 x 0,95 x 246,19 m ² | € 99.399,21 |
| Valore per confronto diretto | = € 750,00 x 0,95 x 246,19 m ² | € 175.410,38 |
| Valore stimato | = € 175.410,38 | € 175.410,38 |

Valore stimato (Arrotondato All'euro): € 175.410,00

Conclusioni

Il valore delle quotazioni immobiliari (OMI) preso anche come riferimento tiene conto di uno stato di conservazione normale del fabbricato sia per quanto riguarda il grado di finiture che per lo stato di manutenzione. Il caso in esame oggetto di valutazione, come ampiamente descritto, riguarda un immobile con finiture di buon livello e soprattutto di recente realizzazione.

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED] all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, dopo un'attenta indagine nel locale mercato immobiliare,

DICHIARA

che il più probabile valore di mercato del cespite sopra descritto è attualmente pari a € 175.410,00 (diconsi euro centosettantacinquemilaquattrocentodieci/00).

Tanto doveva relazionare il sottoscritto per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Campobasso, 27/07/2017

IL TECNICO

Ing. Renato Palladino

Allegati

Si allegano alla presente relazione di stima immobiliare:

- Elaborati catastali;
- Elaborati di rilievo;
- Atti vari

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE


Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015


Perizia di stima immobiliare Unità A08 - Via Cairoli snc

Allegato Fotografico




Data incarico

30/03/2017




Vista panoramica lato posteriore di Via Cairoli




Garages – lato posteriore di Via Cairoli




Tipologia di infisso




Ingresso Soggiorno



Scala e pianerottolo




Camere da letto



Locale garages



Scala di accesso dal garage alla cantina



Locale cantina

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015

Perizia di stima immobiliare Unità A09 - Via Cairoli snc



Data incarico

30/03/2017

OGGETTO

Perizia di stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato del seguente bene immobiliare con il metodo Stima per confronto diretto:

- Fabbricato sito nel comune di CELENZA VALFORTORE (FG) Via Cairoli. (Unità A09).

PROPRIETARIO

CONSULENTE TECNICO

Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED]

[REDACTED] iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, il 22/03/2000.

METODO DI STIMA UTILIZZATO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il seguente metodo:

- Metodo di stima per comparazione diretta.

PREMESSA

Nomina ed accertamenti richiesti al Consulente

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, avendo ricevuto incarico [REDACTED] fallimentare del procedimento in epigrafe in data 30/03/2017, di redigere perizia di valutazione immobiliare, al fine di individuare il più probabile valore di mercato degli immobili indicati in oggetto, si è recato in sopralluogo agli stessi, ed esperiti gli opportuni accertamenti, è in grado di relazionare quanto segue.

Metodo di accertamento e di stima

Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifici sopralluoghi, con accesso agli stessi. La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo di stima per confronto diretto, ossia tale metodo consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

OPERAZIONI PERITALI E RICERCHE DOCUMENTALI

Ubicazione

L'immobile oggetto della presente perizia è ubicato in Celenza Valfortore (FG) in Via Cairoli, snc.

Sopralluoghi, rilievi ed indagini effettuate

Il sottoscritto, a seguito dell'incarico ricevuto, ha ritenuto opportuno esperire sopralluogo all'immobile in oggetto, durante il quale ha potuto riscontrare elementi utili al fine di poter individuare il più probabile valore di mercato dello stesso.

Elenco sopralluoghi effettuati:

- 17/05/2017 Sopralluogo effettuato con rilievo esterno
- 21/06/2017 Sopralluogo con rilievo interno.

Al fine di ottenere una stima il più attendibile e coerente possibile con l'attuale mercato delle compravendite, l'indagine peritale è stata preceduta da opportune ricerche documentali, tese a consacrare il bene nella sua consistenza, oltre che da indagini di mercato per beni similari ubicati nella zona di interesse.

Individuazione catastale

A seguito dell'incarico conferito, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare accessi presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio, al fine di acquisire:

- estratti di mappa catastale
- visure catastali attuali
- planimetrie catastali attuali

SCHEDA DESCRITTIVA DELL' IMMOBILE

Ubicazione

Comune: CELENZA VALFORTORE (FG)

Indirizzo: Via Cairoli,snc

Descrizione e confini

L'unità in esame, definita come A09 (vedi Allegato), fa parte del complesso immobiliare ubicato in zona periferica rispetto al paese ed è riportato in Catasto al Foglio n. 24 del Comune di Celenza Valfortore (FG). In particolare il complesso di case a schiera, si estende lungo la direttrice Sud-Ovest-Nord Est; il prospetto principale da cui si accede è esposto su Via Cairoli, mentre quello posteriore è rivolto verso il campo sportivo comunale. L'accesso carrabile del complesso è garantito sul lato posteriore della costruzione, mediante una rampa che si collega a Via Cairoli. La facciata posteriore risulta prospiciente, oltre che al passaggio di accesso ai garage, agli appezzamenti di terreno agricolo ciascuno assegnato ad ogni singolo fabbricato.

Dal punto di vista costruttivo il complesso immobiliare presenta le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante in c.a. fondata su pali trivellati;
- Solai del tipo prefabbricati a travetti precompressi e pignatte in laterizio completati in opera da un getto di calcestruzzo; sono rifiniti, all'intradosso, con intonaco civile liscio mentre sull'estradosso è stato realizzato un massetto di sottofondo nel quale sono ubicate le tubazioni degli impianti.
- La muratura di tomagno perimetrale esterna è stata realizzata in doppia fodera di laterizio forato, con interposto un pannello rigido di polistirene. Il tutto previa intonacatura del paramento interno della fodera esterna. Mentre le divisioni interne tra i vani sono state realizzate in blocchi di laterizio forato.
- La copertura del tetto è a falde inclinate con pendenza non superiore al 35%. Il manto di copertura è stato realizzato con coppi del tipo "San Marco – Classico". Fra il solaio ed il manto di coppi è stata posata una guaina impermeabilizzante atta a garantire l'opportuna impermeabilizzazione.

L'unità A09 è costituita da 3 piani fuori terra, da un piano seminterrato e da un ulteriore piano interrato come di seguito indicato:

- Piano interrato non abitabile (deposito);
- Piano seminterrato (garage)
- Piano terra (zona giorno);
- Piano primo (zona notte);
- Locale sottotetto non abitabile (soffitta)
- Corte esterna.

Il piano interrato (S2), avente altezza utile di circa 2,00m non essendo abitabile, è destinato, principalmente, a

deposito ed ha accesso solo dal garage a mezzo di una scala in ferro.

Il piano seminterrato (S1), avente altezza pari a 3,50m, catastalmente è destinato a garage. Ha accesso carrabile dalla strada di valle del complesso immobiliare e comunica, a mezzo di scala in c.a., con il piano terra.

Il piano terra (PT) avente altezza pari a 2.80m, presenta ambienti destinati alla zona giorno così specificati: ingresso, soggiorno, disimpegno, bagno e cucina. Lo stesso comunica, a mezzo di scala in c.a. con il garage e con il primo piano. L'accesso da Via Cairoli avviene mediante una corte esterna pavimentata e recintata della superficie di circa 15.00mq.

Il piano primo (1°), avente altezza pari a 2,80m è raggiungibile tramite un vano scala in c.a. , e presenta ambienti destinati a zona notte così specificati: tre camere da letto, bagno, ripostiglio e disimpegno.

Il locale sottotetto (2°) non abitabile, è destinato, principalmente, a deposito. Ha l'accesso dal primo piano per mezzo di una botola, predisposta nel solaio, munita da scaletta a scomparsa.

Proprietà

| Soggetto | Diritto | Quota |
|------------|-----------------|-------|
| [REDACTED] | Piena proprietà | 1/1 |

Dati catastali

Tipo catasto: Fabbricati
 Ubicazione: Via Cairoli
 Foglio: 24
 Mappale: 775
 Subalterno: 2
 Categoria: A/3
 Classe: 2
 Consistenza: 7 vani
 Rendita catastale: € 397,67
 Valore catastale: € 50.106,42

| Tipologia Zona OMI | Stato conservativo | Valore mercato €/mq | | | Valore Locazione €/mq | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
| | | Minimo | Massimo | Superficie | Minimo | Massimo | Superficie |
| Abitazioni civili | NORMALE | 350,00 | 500,00 | Lorda | 1,40 | 2,10 | Netta |

Tipo catasto: Fabbricati
 Foglio: 24
 Mappale: 775
 Subalterno: 3
 Categoria: C/6
 Classe: 1
 Consistenza: 123mq
 Rendita catastale: € 273,15
 Valore catastale: € 34.416,90

| Tipologia Zona OMI | Stato conservativo | Valore mercato €/mq | | | Valore Locazione €/mq | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
| | | Minimo | Massimo | Superficie | Minimo | Massimo | Superficie |
| Abitazioni civili | NORMALE | 350,00 | 500,00 | Lorda | 1,40 | 2,10 | Netta |

Dati Urbanistici e stato giuridico

Dall'analisi del PRG vigente, il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità immobiliare in esame ricade in zona "C" sottozona "BC1": trattasi di una zona interessata da previsioni di espansione dell'aggregato urbano. L'inizio dei lavori di costruzione dei fabbricati risulta alla data **19/03/2007**, mentre l'ultimazione dei lavori risulta alla data **21/11/2011**. Dalla consultazione dei documenti disponibili agli atti, per la costruzione dei fabbricati, risultano rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- Permesso di Costruire n.1/2007: rilasciato dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica il giorno 12/02/2007, per la costruzione di case a schiera per residenze unifamiliari in Zona Omogenea "C" – Sottozona "BC1" – prolungamento di Via Cairoli;
- Permesso di costruire n. 10/2010: rilasciato dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica il giorno 13/05/2010, per il completamento della costruzione di case a schiera per residenze unifamiliari in Zona Omogenea "C" – Sottozona "BC1" – prolungamento di Via Cairoli.
- E' stato inoltre presentato un Progetto Esecutivo di Variante Strutturale in data 05/06/2007, Rif. Deposito Pratica n. 06/2007 – Classe seconda prot. n. 3966 del 20/03/2007.

L'unità A09 è risultato oggetto di "promessa di vendita" stipulata in data 16.01.2013 tra la S.A.C. srl in favore di terzi, ma antecedente la sentenza di fallimento.

Alla data del sopralluogo 21.06.2017 l'unità immobiliare risulta libera da ogni tipo di contratto.

Stato di conservazione e manutenzione unità produttiva

Trattandosi di unità di nuova realizzazione lo stato di conservazione e manutenzione risulta buono.

Stato di conservazione e manutenzione edificio

Trattandosi di unità di nuova realizzazione lo stato di conservazione e manutenzione risulta buono.

Impianti tecnologici

L'unità immobiliare è dotata dei seguenti impianti tecnologici:

- Impianto termico autonomo alimentato a metano, con caldaia a gas da incasso e a tiraggio forzato, camera stagna, ad alto rendimento per riscaldamento e produzione di acqua calda. Gli elementi radianti sono in alluminio alimentati da tubazione in rame sotto traccia, opportunamente coibentata. La fornitura del metano è assicurata mediante allaccio alla rete cittadina.

- Impianto idrico sanitario è completo di apparecchi igienico sanitari in vetrochina. L'approvvigionamento idrico è garantito dalla rete cittadina, a mezzo di tubazione idrica.
- L'appartamento è dotato di impianto elettrico, telefonico, internet e di ricezione TV del tipo sottotraccia.

Finiture

L'unità immobiliare A09 presenta le seguenti finiture:

- La pavimentazione interna dell'immobile, completa di battiscopa, è stata eseguita con piastrelle in gres ceramico;
- La pavimentazioni dei balconi sono state eseguite con piastrelle resistenti al gelo e antiscivolo.
- Per il garage ed il locale sottotetto è stata adottata una pavimentazione in pietrini di cemento.
- Gli infissi esterni sono in profilati di alluminio pre-verniciato a taglio termico, corredati da persiane in PVC e completi di accessori.

Dalla consultazione della documentazione acquisita presso il Comune di Celenza Valfortore (FG), non risulta agli atti alcuna certificazione di prestazione energetica. (APE).

VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILE

CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI

| Superfici coperte calpestabili | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Piano Terra: Ingresso Soggiorno | 1,00 | 4,21 | 4,00 | 16,84 |
| | 1,00 | 5,04 | 1,83 | 9,22 |
| Piano Terra: Wc | 1,00 | 1,45 | 2,52 | 3,65 |
| Piano Terra: Cucina | 1,00 | 4,15 | 4,56 | 18,92 |
| | 1,00 | 1,50 | 1,60 | 2,40 |
| Corpo Scala | 1,00 | 3,52 | 1,87 | 6,58 |
| Piano Primo: Wc | 1,00 | 4,15 | 1,78 | 7,39 |
| Piano Primo: Ripostiglio | 1,00 | 0,75 | 1,85 | 1,39 |
| Piano Primo: Disimpegno | 1,00 | 1,87 | 2,05 | 3,83 |
| Piano Primo: Letto 1 | 1,00 | 3,72 | 4,00 | 14,88 |
| Piano Primo: Letto 2 | 1,00 | 4,00 | 2,32 | 9,28 |
| Piano Primo: Letto 3 | 1,00 | 4,23 | 4,15 | 17,55 |
| Superfici coperte calpestabili (100%) | | | Superficie lorda | 111,93 |
| | | | Superficie commerciale | 111,93 |

| Superfici pareti perimetrali esterne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Piano Interrato | 1,00 | 24,50 | 0,42 | 10,29 |
| Piano Seminterrato | 1,00 | 24,50 | 0,42 | 10,29 |
| Piano Terra | 1,00 | 24,50 | 0,42 | 10,29 |
| Piano Primo | 1,00 | 24,50 | 0,42 | 10,29 |
| Piano Sottotetto | 1,00 | 24,50 | 0,30 | 7,35 |
| Superfici pareti perimetrali esterne (100%) | | | Superficie lorda | 48,51 |
| | | | Superficie commerciale | 48,51 |

| Superfici pareti interne | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Piano Terra | 1,00 | 15,57 | 0,10 | 1,56 |
| Piano Primo | 1,00 | 18,56 | 0,10 | 1,86 |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 6,18 | 0,10 | 1,24 |
| Superfici pareti interne (100%) | | | Superficie lorda | 4,66 |
| | | | Superficie commerciale | 4,66 |

| Superfici pareti in comunione | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Piano Interrato | 2,00 | 11,10 | 0,30 | 6,66 |
| Piano Terra | 2,00 | 11,10 | 0,30 | 6,66 |
| Piano Primo | 2,00 | 11,10 | 0,30 | 6,66 |
| Piano Sottotetto | 2,00 | 11,10 | 0,30 | 6,66 |
| Superfici pareti in comunione (50%) | | | Superficie lorda | 26,64 |
| | | | Superficie commerciale | 13,32 |

| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|---|----------|-----------|------------------------|-------------------|
| Corte | 1,00 | 6,44 | 2,27 | 14,62 |
| Piano Terra - balcone | 1,00 | 2,95 | 1,50 | 4,43 |
| Piano Primo: balcone Anteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 |
| Piano Primo: balcone Posteriore | 1,00 | 2,90 | 1,12 | 3,25 |
| Superfici scoperte - Balconi, terrazzi e similari comunicanti (30% fino a 25m ² ; 10% sulla quota eccedente) | | | Superficie lorda | 25,55 |
| | | | Superficie commerciale | 7,55 |

| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e similari comunicanti | N° parti | Lunghezza | Larghezza | Totale Superficie |
|--|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Cantina | 1,00 | 6,16 | 10,26 | 63,20 |
| Garage | 1,00 | 6,16 | 10,26 | 63,20 |
| Soffitta | 1,00 | 6,16 | 4,86 | 29,94 |
| Pertinenze accessorie - Cantine, soffitte e similari comunicanti (50%) | Superficie lorda | | | 156,34 |
| | Superficie commerciale | | | 78,17 |
| Superficie utile netta | | | | 111,93 |
| Superficie utile lorda | | | | 116,59 |
| Superficie commerciale | | | | 264,14 |

CONFRONTO DIRETTO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo, ossia per confronto con altri beni aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, già oggetto di recenti compravendite ed ubicati nella zona di interesse.

COEFFICIENTI DI DIFFERENZIAMENTO

| N° | Descrizione | Coefficiente |
|----------------------|--|--------------|
| 1 | DISPONIBILITA' - Libero o occupato dal proprietario | 1,00 |
| 2 | ESPOSIZIONE - Vedute panoramiche | 1,20 |
| 3 | FINISTRATURA - Con vetri a tenuta termica ed acustica | 1,00 |
| 4 | FINITURA - Ordinaria | 0,90 |
| 5 | IMPIANTO CITOFOONICO - Citofono apriporta | 0,96 |
| 6 | IMPIANTO DI ANTENNA TV - Con parabola satellitare | 0,98 |
| 7 | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Impianto autonomo | 1,00 |
| 8 | LUMINOSITA' - Nella norma | 1,00 |
| 9 | ORIENTAMENTO PREVALENTE - Sud Est | 0,98 |
| 10 | PARCHEGGI COMUNI - Posti auto pari al numero delle unità immobiliari | 1,05 |
| 11 | PAVIMENTAZIONI PREVALENTI - Ceramica | 1,00 |
| 12 | QUALITA' EDIFICIO - Civile | 1,00 |
| 13 | SERRAMENTI ESTERNI - Con persiane o scuri in condizioni normali | 0,97 |
| 14 | TIPOLOGIA EDILIZIA - Villino a schiera in posizione centrale | 1,00 |
| 15 | VETUSTA' - Età da 0 a 9 anni | 1,00 |
| Coefficiente globale | | 1,01 |

VALORI DI MERCATO RILEVATI

| Descrizione | Valore (€/m ²) |
|--|----------------------------|
| Valore minimo OMI (2° semestre 2016) | € 350,00 |
| Valore massimo OMI (2° semestre 2016) | € 500,00 |
| Valore medio unitario di mercato (€/m ²) | € 425,00 |
| Valore medio unitario stimato (€/m ²) | € 750,00 |

NOTE

Il metodo di stima per comparazione diretta consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta

degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

CALCOLO DEL VALORE OMI

Per la determinazione del valore normale unitario OMI, trattandosi di destinazione residenziale, si fa riferimento alla seguente formula:

$$\text{Valore normale unitario} = \text{Val OMI minimo} + (\text{valore OMI max} - \text{Valore OMI minimo}) * K$$

Essendo $K = (K1 + 3 * K2) / 4$

K1 dipende dal taglio di superficie secondo la seguente tabella:

| Taglio superficie | K1 |
|-------------------------|-----|
| Fino a 45 mq | 1 |
| Oltre 45 fino a 70 mq | 0,8 |
| Oltre 70 fino a 120 mq | 0,5 |
| Oltre 120 fino a 150 mq | 0,3 |
| Oltre 150 mq | 0 |

K2 dipende dal livello di Piano secondo la seguente tabella

| Livello Piano | K2 |
|---------------|-----|
| Seminterrato | 0 |
| Terra | 0,2 |
| Primo | 0,4 |
| Intermedio | 0,5 |
| Ultimo | 0,8 |
| Attico | 1 |

Nel caso in esame si avrà:

$$K1 = 0,00$$

$$K2 = 0,50$$

$$K = 0,38$$

$$C = 0,833$$

$$\text{Valore normale unitario OMI} = € 407,00$$

$$\text{Coefficiente riduttivo OMI} = 0,833$$

$$\text{Valor corretto OMI} = € 339,03$$

$$\text{Valore OMI} = € 89.551,38$$

CALCOLO DEL VALORE OMI

Per la determinazione del valore OMI si fa riferimento alla seguente formula:

$$\text{Valore normale unitario} = (\text{Valore OMI max} + \text{Valore OMI minimo})/2$$

Valore normale unitario OMI = € 425,00

Valore OMI = € 112.259,50

TABELLA RIEPILOGATIVA

| Descrizione | Note | Valore |
|------------------------------|---|--------------|
| Valore OMI | | |
| Valore medio di mercato | = € 425,00 x 1,01 x 264,14 m ² | € 201.810,88 |
| Valore per confronto diretto | = € 750,00 x 1,01 x 264,14 m ² | € 113.382,10 |
| Valore stimato | = € 200.086,05 | € 200.086,05 |
| | | € 200.086,05 |

Valore stimato (Arrotondato All'euro): € 200.086,00

Conclusioni

Il valore delle quotazioni immobiliari (OMI) preso anche come riferimento tiene conto di uno stato di conservazione normale del fabbricato sia per quanto riguarda il grado di finiture che per lo stato di manutenzione. Il caso in esame oggetto di valutazione, come ampiamente descritto, riguarda un immobile con finiture di buon livello e soprattutto di recente realizzazione.

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED] iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, dopo un'attenta indagine nel locale mercato immobiliare,

DICHIARA

che il più probabile valore di mercato del cespite sopra descritto è attualmente pari a € 200.086,00 (diconsi euro duecentomilaottantasei/00).

Tanto doveva relazionare il sottoscritto per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Campobasso, 27/07/2017

IL TECNICO

Ingegnere Renato Palladino

Allegati

Si allegano alla presente relazione di stima immobiliare:

- Elaborati catastali;
- Elaborati di rilievo;
- Atti vari

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015 [REDACTED]


Perizia di stima immobiliare Unità A09 - Via Cairoli snc

Allegato Fotografico




Data incarico

30/03/2017




Vista panoramica lato posteriore di Via Cairolì



Garages – lato posteriore di Via Cairolì




Prospetto posteriore




Ingresso Soggiorno




Ingresso Soggiorno




Bagno



Bagno




Bagno




Camera da letto




Camera da letto



Soffitta



Soffitta



Copertura

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto


Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -

Fallimento n° 10/2015 [REDACTED]

Perizia di stima Terreni al Fg 24



Data incarico

30/03/2017

OGGETTO

Perizia di stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato del seguente bene immobiliare con il metodo Stima per confronto diretto:

- Lotti di terreno siti nel comune di Celenza Valfortore (FG) in Catasto al Foglio 24

PROPRIETARIO

CONSULENTE TECNICO

Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED]

[REDACTED] iscritto all'Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899 il 22/03/2000.

METODO DI STIMA UTILIZZATO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il seguente metodo:

- Confronto diretto

PREMESSA

Nomina ed accertamenti richiesti al Consulente

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, avendo ricevuto incarico [REDACTED] fallimentare del procedimento in epigrafe in data 30/03/2017, di redigere perizia di valutazione immobiliare, al fine di individuare il più probabile valore di mercato degli immobili indicati in oggetto, si è recato in sopralluogo agli stessi, ed esperiti gli opportuni accertamenti, è in grado di relazionare quanto segue.

Metodo di accertamento e di stima

Lo stato degli immobili è stato rilevato mediante specifici sopralluoghi, con accesso agli stessi. La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo di stima per confronto diretto, ossia tale metodo consente di determinare il più probabile valore di mercato di un immobile mediante il confronto di determinati parametri con altri immobili simili. Tale confronto porterà alla formazione di una scala dei prezzi al cui interno si dovrà collocare l'immobile oggetto di stima. La scelta degli immobili da comparare richiede l'individuazione di un mercato omogeneo, ovvero di una porzione di area urbana nella quale la formazione del valore immobiliare assume caratteri comuni e ben precisi. Tale mercato non necessariamente coincide con l'intero nucleo urbano o

con un singolo quartiere ma spesso, all'interno di uno stesso mercato omogeneo, è possibile individuare delle aree omogenee nelle quali alcune delle caratteristiche che portano alla formazione del valore risultano più significative di altre.

OPERAZIONI PERITALI E RICERCHE DOCUMENTALI

Ubicazione

L'immobile oggetto della presente perizia è ubicato in

Comune: **CELENZA VALFORTORE (FG)**

Indirizzo: Via Cairoli, snc 71035

Sopralluoghi, rilievi ed indagini effettuate

Il sottoscritto, a seguito dell'incarico ricevuto, ha ritenuto opportuno esperire sopralluogo all'immobile in oggetto, durante il quale ha potuto riscontrare elementi utili al fine di poter individuare il più probabile valore di mercato dello stesso.

Elenco sopralluoghi effettuati:

- 21/06/2017 Sopralluogo visivo.

Al fine di ottenere una stima il più attendibile e coerente possibile con l'attuale mercato delle compravendite, l'indagine peritale è stata preceduta da opportune ricerche documentali, tese a consacrare il bene nella sua consistenza, oltre che da indagini di mercato per beni similari ubicati nella zona di interesse.

Individuazione catastale

A seguito dell'incarico conferito, lo scrivente ha ritenuto opportuno effettuare accessi presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio, al fine di acquisire:

- estratti di mappa catastale
- visure catastali attuali
- planimetrie catastali attuali

SCHEDA DESCRITTIVA IMMOBILE


Ubicazione

Comune: CELENZA VALFORTORE (FG)

Indirizzo: Via Cairoli

Descrizione e confini

Lotti di terreno che sono ubicati a ridosso del complesso di Via Cairoli. Risultano accatastati come terreni agricoli con qualità seminativo-arboreo. Essi si trovano lungo pendio di difficile accesso.



Terreni al foglio 24 - Celenza Valfortore

Proprietà

| Soggetto | Diritto | Quota |
|----------|-----------------|-------|
| | Piena proprietà | 1/1 |

Dati catastali

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 761
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita € 0,43
dominicale:
Rendita agrario: € 1,01
Valore catastale: € 48,38
Superficie: 558,00 mq

Tipo catasto: Terreni

Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 762
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,27
Rendita agrario: € 0,63
Valore catastale: € 30,38
Superficie: 350,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 763
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,27
Rendita agrario: € 0,62
Valore catastale: € 30,38
Superficie: 343,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 764
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,26
Rendita agrario: € 0,61
Valore catastale: € 29,25
Superficie: 337,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 765
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,25
Rendita agrario: € 0,59
Valore catastale: € 28,12
Superficie: 326,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 766
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,23
Rendita agrario: € 0,53
Valore catastale: € 25,88
Superficie: 293,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 767

Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,21
Rendita agrario: € 0,49
Valore catastale: € 23,62
Superficie: 272,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 768
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,19
Rendita agrario: € 0,44
Valore catastale: € 21,38
Superficie: 241,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 769
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,69
Rendita agrario: € 1,61
Valore catastale: € 77,62
Superficie: 890,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 629
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 0,09
Rendita agrario: € 1,61
Valore catastale: € 10,12
Superficie: 120,00 mq

Tipo catasto: Terreni
Qualità SEMINATIVO-ARBOREO
Foglio: 24
Mappale: 771
Categoria: TERRENO
Classe: 5
Rendita
dominicale: € 3,42
Rendita agrario: € 7,97
Valore catastale: € 384,75
Superficie: 4.410,00 mq

Dati Urbanistici e stato giuridico

I lotti di terreno sono riportati in Catasto nel Comune di Celenza Valfortore al Foglio 24.

Risultano intestatari come da visura catastale

INDAGINI DI MERCATO

La stima è stata effettuata mediante comparazione diretta per l'ottenimento del più probabile valore di mercato.

In base alla stesura dei valori agricoli medi (VAM) l'ultimo rilevamento risale al 2013 con annualità 2012. Il Comune di Celenza Valfortore rientra nella Regione Agraria n° 3. Per la tipologia di coltura seminativo arborato il valore agricolo medio risulta pari a 7.612,80 €/Ha.

VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILE

CALCOLO DELLE SUPERFICI

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------|
| TR foglio 24 mappale 761 (100%) | Superficie lorda | 558,00 |
| TR foglio 24 mappale 762 (100%) | Superficie lorda | 350,00 |
| TR foglio 24 mappale 763 (100%) | Superficie lorda | 343,00 |
| TR foglio 24 mappale 764 (100%) | Superficie lorda | 337,00 |
| TR foglio 24 mappale 765 (100%) | Superficie lorda | 326,00 |
| TR foglio 24 mappale 766 (100%) | Superficie lorda | 293,00 |
| TR foglio 24 mappale 767 (100%) | Superficie lorda | 272,00 |
| TR foglio 24 mappale 768 (100%) | Superficie lorda | 241,00 |
| TR foglio 24 mappale 769 (100%) | Superficie lorda | 890,00 |
| TR foglio 24 mappale 629 (100%) | Superficie lorda | 120,00 |
| TR foglio 24 mappale 771 (100%) | Superficie lorda | 4.410,00 |
| Totale | | 8.140,00 |

CONFRONTO DIRETTO

La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo, ossia per confronto con altri beni aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, già oggetto di recenti compravendite ed ubicati nella zona di interesse.

VALORI DI MERCATO RILEVATI

| | |
|---|--------|
| Valore medio di mercato (€/m ²) | € 0,76 |
| Valore unitario stimato (€/m ²) | € 0,76 |

TABELLA RIEPILOGATIVA

| Descrizione | Note | Valore |
|------------------------------|---|------------|
| Valore medio di mercato | = € 0,76 x 1,00 x 8.140,00 m ² | € 6.186,40 |
| Valore per confronto diretto | = € 0,76 x 1,00 x 8.140,00 m ² | € 6.186,40 |
| Valore stimato | = € 6.186,40 | € 6.186,40 |

Valore stimato (Arrotondato All'euro): € 6.186,00

Conclusioni

Il sottoscritto Ingegnere Renato Palladino, [REDACTED] iscritto all'Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al numero 899, dopo un'attenta indagine nel locale mercato immobiliare,

DICHIARA

che il più probabile valore di mercato dei cespiti sopra descritto è attualmente pari a € 6.186,00 (diconsi euro seimilacentoottantasei/00).

Tanto doveva relazionare il sottoscritto per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Campobasso, 27/07/2017

IL TECNICO

Ingegnere Renato Palladino

Allegati

Si allegano alla presente relazione di stima immobiliare :

- Elaborati catastali

RELAZIONE DI STIMA ANALITICA

per la determinazione del più probabile valore di mercato

Stima per confronto diretto

Comune di CELENZA VALFORTORE

Oggetto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO - Sezione Fallimentare -
Fallimento n° 10/2015 [REDACTED]

Stima lotti di terreno al Fg. 33 - P.IIa 265 - P.IIa 268



Data incarico

30/03/2017