

Capitolo Pavimenti

r) Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato (come da campionario visionato da MORINI CERAMICHE SHOWROOM DI VIA XXIV MAGGIO 12/A PARMA) o similari di altre aziende_. Solo per angolo cottura e bagni; piano terra e sottotetto gres porcellanato 20 x 120 effetto legno bordo rettificato

60x60 gres porcellanato effetto cemento/pietra bordo rettificato

30x60 gres porcellanato effetto cemento/pietra bordo rettificato

s) Pavimento appartamenti in legno prefinito mm.12, maschiato ad incastro in essenza di Rovere sbiancato o naturale, posato listoni a correre.

t) Pavimenti dell'ingresso, scale e pianerottoli saranno in Granito Rosa levigati e lucidati in tutte le parti in vista (a scelta del progettista) spessore cm.2; i gradini saranno bisellati tra pedata e alzata e le pedate, spessore cm 3, nella parte anteriore avranno una zona bocciardata antiscivolo. Gli zoccoli di questi locali saranno sempre dello stesso granito di cm.1.

u)I marciapiedi perimetrali e i pavimenti interni delle autorimesse saranno in gres porcellanato antigelivo e antiscivolo 20x20 come i pavimenti dei balconi.

v) Pavimento zona autorimesse vedi Capitolo Voci Generali

w)Massetti tradizionali, in sabbia e cemento.

x) Tappetino acustico

y) Impermeabilizzazione balconi, sotto massetto e sopra massetto, con Mapei Elastic .

Capitolo serramenti

z) **FINESTRE "FINSTRAL"** o similari IN PVC MODELLO FIN-WINDOW COLORE BIANCO EXTRALISCIO, GOFFRATO OPPURE SATINATO, ferramenta in acciaio con anta ribalta di serie, 4 punti antieffrazione ogni anta, doppia guarnizione di battuta tra telaio e ante, incollaggio strutturale tra vetro e anta per conferire maggiore resistenza di tenuta.Telaio delle finestre con fori inferiori per lo scarico dell'acqua, portefinestre con soglia ribassata in alluminio a taglio termico. Complete di vetrocamera antinfortunio 4T-20-6v sul lato interno per le finestre e vetrocamera antinfortunio 33.1v-20-4T sul lato interno ed esterno per le portefinestre. BASSO EMISSIVO CON GAS ARGON Ug1,Uw1,2 W/m2K, ABBATTIMENTO ACUSTICO Rw 36 dB (-2,5).

- x) **CASSONETTI IN PVC "FINSTRAL"** o similari - CASSONETTI IN PVC
"FINSTRAL" COLORE BIANCO EXTRALISCIO, GOFFRATO OPPURE SATINATO,
a doppia camera coibentati per le finestre e per le portefinestre sopra descritte; posati in opera su falsi telai pre murati.
- w) **AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO** o similari, completi di kit rullo manuale per la movimentazione tramite cintino, supporti, rulli, pulegge, calotte, guida cintini, avvolgitori con placche inox, guide in alluminio da sostituzione con spazzolini, per le finestre e per le portefinestre sopra descritte.
- z) **ZANZARIERE DA INCASSO** o similari avvolgibili con guide e cassonetti in alluminio COLORE BIANCO Ral 9010, verticali per le finestre e laterali modello ROLLOUT con carrarmato e guida a terra ribassata di solo 5 mm. per le portefinestre di seguito descritte.
- aa) **PORTE INTERNE "BERTOLOTTO"** COLLEZIONE "EFFETTO LEGNO" MODELLO TRAME 200T IN LAMINATO FINITURA BIANCO LISCIO o porte similari , con finitura in laminato melaminico; l'anta tamburata è costituita da scocca-telaio perimetrale da 50 mm. in massello di legno di provenienza italiana essiccato al netto di nodi finger joint, la struttura interna è di tipo alveolare. Ferramenta costituita da n. 2 cerniere INVISIBILE AIR 120 con cover a clip in alluminio colore cromo satinato, maniglia "BERTOLOTTO" cromo satinato.
- bb) **PORTA BLINDATA "MASTER"** MODELLO STANDARD T CERTIFICATA CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE completa di Controtelaio zincato da 19/10, Telaio zincato e pre filmato da 19/10, 1 anta in acciaio zincato 12/10 presso piegata e irrigidita da grosse omega di rinforzo, Carenature perimetrali in acciaio zincato e pre filmato da 8/10, Doppia guarnizione sull'anta e sul telaio, Coibentazione interna in polistirene, N. 3 cerniere zincate regolabili in ogni senso complete di cappuccio in plastica, N. 5 rostri fissi, Serratura di sicurezza a cilindro Europeo CISA ASTRAL TEKNO PRO con n. 3 chiavi e codolo interno, Rivestimento interno LISCIO LACCATO RAL, Rivestimento esterno LISCIO LACCATO RAL, Occhio