

---

# VIA VERGA OLGIATE COMASCO

---

CAPITOLATO TECNICO  
APPARTAMENTI

*13 Maggio 2025*

---

# VIA VERGA

# OLGIATE COMASCO

---

CAPITOLATO TECNICO  
APPARTAMENTI

13 Maggio 2025



*\* DISCLAIMER : Tutte le immagini presenti in questo capitolato sono da intendersi come indicative e potrebbero subire variazioni, anche senza previo avviso.*

© Copyright of Ginvest S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

# VIA VERGA

## OLGIATE COMASCO




### A. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'insediamento in oggetto è localizzato in Olgiate Comasco (CO) in Via Verga e prevede la costruzione di un edificio plurifamiliare con accessi dalla strada privata interna come rappresentato sulle tavole grafiche di massima.

Gli appartamenti al Piano Terra avranno giardino di proprietà.

Al piano terra sono ubicati i box e posti auto, accessibili dalla strada privata interna.

Al fine di individuare i criteri ottimali, anche in assenza dei riferimenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. F) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, gli acquirenti hanno specificatamente valutato le caratteristiche dei materiali e delle soluzioni progettuali e costruttive di capitolato ritenendoli sicuramente idonei a soddisfare le proprie necessità ed aspettative con conseguente esonero di questa in riferimento ai criteri di progettazione e nell'esecuzione dell'immobile dedotto in contratto, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico e da immissioni di rumore.





### B. CARATTERISTICHE TECNICO - EDILIZIE

#### **B1 - struttura edile:**

- a) fondazioni in cemento armato
- b) muratura ai piani in blocchi in laterizio termoisolanti legati con malta bastarda.
- c) Struttura portante di elevazione con pilastri e travi in CA, e muratura in blocchi di laterizio legati con malta bastarda.
- d) solai ai piani in lastre predalles con portata di 2 KN/mq.
- e) balconi con parapetti in muratura o ferro verniciato o in vetro con portata di 4 KN/mq.
- f) tetto piano con lastre predalles.



B1 - a \_ *Fondazioni*



B1 - b \_ *Muratura ai piani*




B1 - e \_ *Balconi con parapetti in vetro*



### B. CARATTERISTICHE TECNICO - EDILIZIE

#### **B2 - caratteristiche edilizie:**

- a) tavolati interni spessore cm 8/12 in forati.
- b) tavolati divisori tra i vari box in blocchi in cls o muratura in doppia lastra di C.A. da lasciare a vista.
- c) le contropareti isolanti su murature divisorie tra due appartamenti verranno eseguite con intonaco da 7,5 cm da una parte e, dall'altra in cartongesso per un totale di cm 7.5.
- d) verranno eseguiti intonaci in pronto e gesso per camere, soggiorno, cucina e disimpegno ed intonaci in pronto e stabilitura per servizi igienici.
- e) sottofondo locali box in materiale arido costipato;
- f) realizzazione vespaio tipo "igloo" a piano terra per la sola zona abitabile;
- g) isolamento ai piani (escluso box ) con cemento cellulare spessore cm 10 al piano terra e cm 8 ai piani superiori
- h) massetto pronto per incollaggio pavimento in sabbia e cemento spessore cm 4/5 (escluso box).
- i) isolamento perimetrale "a cappotto" con polistirene additivato con grafite da cm 17 incollato e finitura al plastico in colore scelto dall'impresa venditrice



B2 - i \_ Isolamento perimetrale a cappotto



B2 - h \_ Massetto



### B. CARATTERISTICHE TECNICO - EDILIZIE

#### **B3 - canalizzazioni:**

- a) tubazione verticale ed orizzontale interna per servizi e cucine in PVC pesante triplo strato polipropilene;
- b) tubazione per aspirazione cucina in PVC leggero;
- c) esalazioni in PVC leggero;
- e) tubazioni esterne per TELECOM - ENEL - citofoni ecc., in PVC leggero.
- f) non è prevista rete del gas. Il piano cottura sarà del tipo ad induzione o similare alimentato dalla rete dell'energia elettrica (escluso dalla presente fornitura);



B3 - a \_ Tubazioni orizzontali e verticali




B4 \_ Fognatura

#### **B4 - fognatura:**

L'impianto di fognatura prevede:

- a) allacciamento alla fognatura pubblica.
- b) linea acque nere in PVC pesante.
- c) linea acque chiare in PVC leggero.
- d) pozzo perdente per smaltimento acque chiare.

Per problemi di pendenze le acque potranno essere smaltite utilizzando idonea pompa di sollevamento.



B4 - d \_ Pozzo perdente



### B. CARATTERISTICHE TECNICO - EDILIZIE

#### **B5 - soglie, davanzali, controdavanzali:**


A scelta del venditore potrà essere utilizzata diorite taglio diamante sp. cm 3 o pietra lavica levigata per soglie e davanzali ai vari piani.

#### **B6 - coperture:**

Formazione di copertura di tipo piano con sistema a "tetto rovescio" composto da struttura portante in lastre predalles, schermo al vapore con membrana bituminosa, strato coibente in polistirene da cm 8+8, impermeabilizzazione in poliolefine flessibile TPO resistente ai raggi UV.



B5 \_ Soglia in diorite



B6 \_ Stratigrafia tetto rovescio

### C. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE SOLUZIONI COSTRUTTIVE ADOTTATE AI FINI DELLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

#### **C1 - Materiali e soluzioni costruttive per isolamento da rumore aereo tra due unità immobiliari**

##### **Partizione verticale:**

Muratura in blocchi di laterizio (sp. 20 cm).

Le contropareti isolanti su murature divisorie tra due appartamenti sono costituite da una parte 7,5 cm di intonaco, mentre dall'altra parte viene posata una struttura di cartongesso da 5 cm con interposta la lana minerale da 4 cm e doppia lastra di cartongesso, totale controparete cartongesso 7,5 cm.

In presenza di Cucine e/o Bagni, (con impiantistica da posare nella controparete), la relativa controparete sarà realizzata con 1,5 cm di intonaco, 5 cm di lana minerale da incollare all'intonaco, 3 cm di struttura con interposta 2 cm di lana minerale e doppia lastra di cartongesso (totale controparete 12 cm)

Mentre la parete ove verranno installati i sanitari (wc e il bidet) che, insistono sul muro di divisione tra appartamenti, è prevista la realizzazione di un muretto (questo in cartongesso) da addossare alla controparete per contenere gli impianti del bidet e del w.c.

##### **Partizione orizzontale (solai di interpiano, escluso solaio di copertura ultimo piano):**

intonaco, solaio in lastre tipo Predalles (25 cm), strato di cemento cellulare (8/10 cm), tappetino acustico e termico (0,9 cm), pannello radiante (2,5+3 cm), massetto di ripartizione (circa 5 cm), pavimentazione.



### *Copertura:*

Struttura portante in lastre predalles (25 cm), schermo al vapore con guaina bituminosa, doppio strato di polistirene (8+8 cm), strato di guaina impermeabile in PVC.

### ***C2 - Materiali e soluzioni costruttive in materia di isolamento da rumore di facciata***

#### *Partizione verticale esterna:*

intonaco interno, muratura in blocchi di laterizio (20 cm), isolamento perimetrale "a cappotto" con pannelli in polistirene (17 cm), due mani di rasatura e finitura al plastico.

#### Vetri:

portefinestre:  
finestre

vetro stratificato 4+4/12/3+3 mm  
vetro stratificato 4+4/12/3+3 mm

## D. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### ***D1 - pavimenti interni***

- a) locali box in calcestruzzo con strato di usura quarzato e lisciato a elicottero;
- b) locali accessori (locale tecnico) in cls lisciato;
- c) area esterna ai box in autobloccanti o asfalto;
- d) pavimentazioni appartamenti in gres porcellanato di prima scelta posati in quadro fugati 3 mm di dimensioni max cm 30x60 o 60x60 circa o in alternativa in gres porcellanato effetto legno da cm 20x120 circa, posato a colla fugato 2 mm.
- e) rivestimento servizi in gres porcellanato da cm 20x50 – 30x60 o misure simili di 1^ scelta h=200 cm;
- f) rivestimento cucina solo su parete di h=180 cm in gres porcellanato da cm 20x50 – 30x60 o misure simili;

Tutti i materiali per le pavimentazioni e i rivestimenti potranno essere scelti all'interno di un capitolato preselezionato dal venditore presso un fornitore di fiducia.

### ***D2 - pavimentazioni esterne***

- a) porticati e balconi, in piastrelle da cm 20x20 o autobloccanti o similari.
- b) marciapiedi ove previsti in autobloccanti o similari;



D1 - e \_ Esempio pavimentazione



D2 - b \_ Autobloccanti

# VIA VERGA

## OLGIATE COMASCO



### E. RECINZIONE

La recinzione perimetrale a confine con le strade e/o con unità esterne al condominio, ove non già esistente, è in muretto di calcestruzzo h max. 50 cm con superiore rete h=100 / 125 / 150 cm.

Le divisioni interne di proprietà sono realizzate con cordoli in cemento e rete con paline a T.



E\_ Cancelli carraio



E\_ Dettaglio recinzione perimetrale

### F. SCALE DI USO COMUNE

Struttura portante in calcestruzzo.

Le scale interne sono rivestite in marmo come da campione disponibile presso la sede del promittente venditore.



F\_ Scala interna

### G. VERDE INTERNO PRIVATO

Per la zona a verde la parte venditrice fornirà terra di coltura con relativa sistemazione della stessa, resta esclusa la fresatura, la semina a prato e la piantumazione.



### H. IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico sarà eseguito secondo le norme CEI usando apparecchiature provviste di Marchio Italiano di Qualità. Verranno utilizzate placchette serie Living della Bticino o Matix Go o similari. Le tubazioni ai piani saranno sottotraccia flessibili mentre al piano cantinato saranno esterne in tubi rigidi.

L'impianto sarà protetto dalle sovracorrenti con interruttori magnetotermici e dalle tensioni di contatto con interruttori differenziali con aperture e relativo impianto di messa a terra.



H\_ Placchette Living Now

Le specifiche di fornitura sono le seguenti:

#### **ABITAZIONI AI VARI PIANI**

##### *a) Per bagni*

- n. 2 prese 10A;
- n. 2 punti luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;
- n. 1 suoneria di sicurezza in corrispondenza della vasca se prevista;

##### *b) Per disimpegni*

- 1 punto presa 10A;
- n. 1 punto luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;
- n. 1 lampada di emergenza estraibile;

##### *c) Per camere*

- n. 3 prese 10A;
- n. 1 punto luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;
- n. 1 presa SAT;
- n. 1 presa TV;
- n. 1 presa telefono (tipo plug);

##### *d) Per soggiorno*

- n. 4 prese 10A;
- n. 2 punto luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;
- n. 1 presa TV;
- n. 1 presa telefono (tipo plug);
- n. 1 prese SAT (tubazione vuota);
- n. 1 lampada di emergenza estraibile;



### H. IMPIANTO ELETTRICO

- n. 1 pulsante per comando centralizzato oscuranti;

e) Per cucina

- n. 4 prese 10/16A;

- n. 1 punto luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;

f) locale box:

- n. 1 punto luce (tubazione a vista) a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;

- n. 2 presa 10/16A (tubazione a vista);

g) eventuale locale cantina

- n. 1 punto luce a soffitto o a parete con punto di accensione opportunamente posizionato;

- n. 2 prese 10/16A.

L'impianto verrà completato con:

- impianto di terra;

- quadro elettrico generale con protezioni

h) nella vendita sono compresi i seguenti corpi illuminanti con tecnologia a LED, completi di linea di alimentazione

- 1 plafoniera a soffitto o parete per balconi;

- 2 lampioncini esterni per giardino

i) sola predisposizione tubazioni vuote per impianto TV e Impianto satellitare

#### **H1 - Impianto videocitofonico:**

Posto esterno su ingresso e n. 1 posto videocitofono interno.

#### **H2 - illuminazione esterna:**

N. 2 punti luce per ogni appartamento nel giardino + 1 punto nel portico.

N.B. Viene sin da ora definito che verrà installata dal costruttore un'antenna di tipo centralizzato con spesa a carico del promissario acquirente. In ogni appartamento è prevista la sola tubazione vuota fino al sottotetto.



### H. IMPIANTO ELETTRICO



#### ***H3 – Impianto fotovoltaico:***

Ogni singola unità sarà dotata di singolo impianto fotovoltaico di potenza di 5 Kw collegato al proprio contatore.

#### ***H4 – Impianto allarme:***

L'impianto di allarme è predisposto in tutti gli appartamenti. Tale predisposizione conta nell'individuazione di alcuni punti all'interno dell'appartamento in cui si potrà montare direttamente l'impianto senza nessuna opera di muratura invasiva. La posizione di radar volumetrici (uno in ogni locale – no bagni e disimpegni), la posizione della tastiera, dell'inseritore, e della sirena esterna, sono già individuati e hanno delle tubazioni vuote che li collegano direttamente al quadro dell'impianto di allarme (centralina). Tutti i serramenti sono invece già dotati di contatto finito con cavi che arrivano alla scatola dove verrà installata la centralina. Non è previsto impianto sugli oscuranti esterni.



### I. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L'impianto di riscaldamento ed eventuale raffrescamento sarà del tipo autonomo con pompa di tipo idronico con fluido refrigerante a R32 marca Buderus o similare idonea anche per la produzione di acqua calda sanitaria, completa di cassone in lamiera, serbatoio per acqua calda sanitaria da 190 litri circa, volano da 40 litri circa, filtro, riduttore pressione, accessori per il corretto funzionamento.

L'unità esterna di ogni singola macchina sarà ubicata sulla copertura.



L'impianto di condizionamento è predisposto con un numero adeguato di potenziali postazioni split in ogni appartamento (in genere una nel locale soggiorno e una in ciascuna camera, restano esclusi la cucina, bagni e disimpegni). L'installazione finale dello split per l'aria condizionata resta a carico e onere del cliente.

La distribuzione del calore sarà di tipo "a pannelli radianti sottopavimento" e realizzata con materiali idonei. Tutte le reti saranno opportunamente isolate.

È prevista l'installazione di 1 cronotermostato programmabile per ogni appartamento e la sola predisposizione per ogni locale riscaldato, escluso il disimpegno ed i bagni.

L'impianto sarà completo di radiatore elettrico nei bagni.

Il Residence è dotato di un sistema VMC autoregolabile centralizzato. In copertura ci sarà un ventilatore comune di estrazione. Dal ventilatore si diramerà una rete di canalizzazioni orizzontali e verticali che raggiungono i singoli appartamenti (in genere nel locale bagno). Nel locale individuato ci sarà una bocchetta di estrazione opportunamente tarata che garantirà il rispetto delle portate di estrazione di progetto. Il sistema è a funzionamento continuo e garantisce il corretto ricambio di aria necessario e richiesto dalle normative vigenti"

# VIA VERGA

## OLGIATE COMASCO



### L. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Detto impianto è previsto in tubazioni coibentate

- a) tutti gli appartamenti sono completi di 1 o 2 bagni, ogni bagno è dotato di: W.C., Bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo, il tutto come meglio rappresentato negli allegati grafici
- b) i consumi dell'acqua potabile verranno contabilizzati con contaltri privati installati nel vano impianti collocato in genere sul vano scale o all'interno dell'appartamento in prossimità di un bagno o in un pozzetto in strada. Il contatore pubblico comune verrà invece installato dall'Ente gestore della rete in adeguato pozzetto all'esterno dell'immobile.
- c) 1 punto cucina, con attacco per lavastoviglie
- d) 1 punto attacco acqua nel giardino
- e) 1 attacco lavatrice

Le apparecchiature sono in vetrochina bianche Modello Vitra linea Sento sospesi con miscelatori NOBILI modello YOYO o similari. Le vasche (se previste) saranno pannellate da cm 170x70 GLASS modello POP, le docce tipo GLASS modello RAZOR o similari da cm 100x80 (o dimensioni simili compatibili con le dimensioni del locale bagno).

L'esatta individuazione del modello e della serie dei sanitari e della rubinetteria avverrà presso il fornitore individuato dalla Parte Promittente Venditrice a cui il Promissario acquirente verrà indirizzato per la visione e la scelta dei materiali.

N.B. Un servizio per ogni unità immobiliare sarà eseguito nel rispetto dell'eventuale futuro superamento delle Barriere Architettoniche.



L - wc e bidet \_linea Vitra mod. "Sento"



L - doccia \_piatto Glass, mod. "Razor"



L - wc e bidet \_miscelatori Nobili mod. "Yoyo"



### M. SERRAMENTI

#### a) Serramenti

La porta dei box sarà in lamiera d'acciaio stampata zincata e profilata spessore 6/10 di tipo basculante, comprese serrature con apertura manuale.

Ai piani i serramenti saranno realizzati con profili in PVC estrusi con spessore di circa mm 80 per il telaio e per l'anta, 3 guarnizioni in TPE. All'interno dei profili in PVC sono inseriti rinforzi in acciaio per garantire maggiore sicurezza e stabilità. Valori di trasmittanza minima del profilo  $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



M - Serramenti *Frangisole*

Sistema oscurante di tipo "Griesser" o 'Model System' o similare (ove previste) con struttura interamente metallica con lamelle autoportanti. Sollevamento con cordino esterno a vista. Le tende a lamelle sono dotate di azionamento a motore.

Tutte le finestre saranno dotate di vetro isolante 44.1 acustico / 18 argon / 33.1 basso emissivo.

Nei casi in cui è prevista la realizzazione di una porta finestra a 3 o a 4 ante, la terza e la quarta anta sono da considerarsi fisse e quindi non apribili anche se consentito dal sistema di montaggio.

I locali box, ove vi sono aperture, saranno privi di serramento.



M - Vetri \_ *Stratificazione*



M - Vetri \_ *Dettaglio serramento*



### M. SERRAMENTI



M - Vetri *\_Infisso PVC*

#### *b) Porte*

Saranno di tipo tamburato cieco liscio con apertura ad anta, impiallicciate in noce tanganika o melaminico colore bianco o medio tinta ciliegio, complete di coprifili 60x10 mm nominali, di cerniere di maniglia in lega di alluminio anodizzato e serratura.

Il portoncino d'ingresso di tipo acustico di ogni singola abitazione sarà in legno di Pino di tipo blindato.

Il portoncino d'ingresso comune sarà in pvc o alluminio.



*Melaminico Bianco*



*Finitura Noce*



*Maniglia alluminio argento*



**N. ALLACCIAMENTI** Vengono previsti nella presente offerta tutte le opere per gli allacciamenti relativi a fognatura, acquedotto, ENEL, TELECOM, escluso i canoni o contributi da pagare ai vari Enti. Detti allacciamenti saranno eseguiti con adeguate tubazioni.

**O. ESCLUSIONI** Dalla presente offerta sono esclusi:

- a) tinteggiature interne;
- b) zoccolino ai piani interni.
- c) semina prato e piante.
- d) corpi illuminanti per i locali di uso privato;
- e) motorizzazione basculante;
- f) Antenna più prese TV;
- g) Fornitura e posa split per raffrescamento;
- h) Box Doccia;

**P. OSSERVAZIONI FINALI** Nella presente offerta, oltre alle forniture di cui sopra, sono compresi i servizi tecnici relativi a:

- Pratiche Edilizie e Varianti.
- Legge 10/91.
- Cementi Armati.
- Abitabilità.
- Certificazione energetica.

L'impresa, inoltre, si ritiene libera di apportare lievi modifiche al presente capitolato senza compromettere il sostanziale esito desumibile dagli elaborati grafici.

