



VIA SANTI MAURIZIO E FERMO, BERGAMO

CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE OPERE

INDICE

PREMESSA	3
INTERNI	6
PARTI COMUNI	10
ESTERNI	13
IMPIANTI	15

PREMESSA

Il capitolato descrittivo delle opere è il vademecum per chi vuole acquistare uno dei nostri appartamenti. In esso trovate una descrizione illustrativa dei materiali utilizzati nella costruzione, le principali tecniche costruttive, e gli impianti tecnologici adottati per raggiungere un elevato livello di prestazioni energetiche. Chi acquista un immobile da noi, se ancora in costruzione, può personalizzare gli spazi interni, scegliere tra una vasta gamma di pavimenti, rivestimenti e porte, integrare gli impianti con soluzioni extracapitolato.



Vittoria Group Costruzioni

T : 035 220792

M: info@vittoriagroup.it

I : Via Guglielmo d'Alzano 5, 24122, Bergamo

CERTIFICAZIONE ENERGETICA



L'edificio è certificato in **CLASSE A**.

Sono previste soluzioni tecnologiche di ultima generazione, che provvedono all'ottenimento di un elevato comfort abitativo.

L'isolamento termico viene fortemente incrementato tramite soluzioni costruttive quali il cappotto a forte spessore su tutto l'involucro esterno della casa. Questo, unitamente a serramenti estremamente performanti, elimina i ponti termici, cioè le dispersioni di calore verso l'esterno. Inoltre, la ventilazione meccanica controllata (VMC), provvede ad un continuo ricambio di aria pulita all'interno dell'abitazione.

La produzione dell'acqua calda sanitaria e di riscaldamento avviene tramite Teleriscaldamento. Il sistema di riscaldamento è a pavimento con il controllo della temperatura in ogni singolo locale.

Tutti questi sistemi operano in sinergia e raggiungono altissime prestazioni di efficienza nella produzione e distribuzione del calore e dell'aria nell'abitazione.



Teleriscaldamento

Per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento, gli edifici saranno collegati alla rete di teleriscaldamento.



Pannelli fotovoltaici

L'impianto fotovoltaico ad uso condominiale è completo di pannelli a tetto, inverter nel locale contatori, collaudo impianto, documentazione e assistenza alla pratica di attivazione per fornitura GSE.



Ventilazione meccanica controllata

Verrà installato l'impianto autonomo di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero di calore.



Riscaldamento a pavimento

L'impianto di riscaldamento è di tipo a pannelli radianti a pavimento con scaldasalvietta elettrico integrativo nei bagni, dotato di orologio programmatore.



Ceramiche di qualità

Tutti gli elementi sanitari sospesi saranno della marca GLOBO, dal design contemporaneo e di grande qualità.



Rivestimenti di pregio

Piastrelle in gres porcellanato, prima scelta commerciale, marca Marazzi.



INTERNI

PAVIMENTO DEGLI ALLOGGI

Piastrelle in gres porcellanato prima scelta commerciale, ditta Marazzi, nel formato quadrato rettificato cm 60x60 serie Stream, serie Appeal, serie Stonework, serie Progress; nel formato listoncino effetto legno non rettificato cm 15x60 serie Homy.



RIVESTIMENTO DEI BAGNI



Il rivestimento delle pareti dei bagni potrà essere posato fino ad un'altezza di cm 200-210, in ceramica prima scelta commerciale ditta Marazzi, stessa serie dei pavimenti formato, 30x60 cm.

APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

- Piatto doccia in resina poliestere colore bianco posato a incasso filo pavimento completo di piletta cromata. Miscelatore monocomando ad incasso, asta doccia Evo Round con doccetta.
- Vaso igienico GLOBO modello MODE sospeso in porcellana vetrificata bianca e cassetta ad incasso Pucci con placca Eco.
- Bidet marca GLOBO modello MODE sospeso in porcellana bianca vetrificata completo di miscelatore monocomando Ideal Standard Ceraline.
- Lavabo in porcellana bianca marca GLOBO modello DAILY, sospeso semicolonna in porcellana bianca vetrificata completo di miscelatore monocomando Ideal Standard Ceraline.



PORTE

Porte interne tamburate, spessore del battente mm 43 ca., cieche, lisce, rivestite in laminato bianco, misure cm 70-75-80/210. Dove previsto le porte saranno del tipo a scomparsa con telaio.



Maniglia Hoppe Stockholm
o similari in alluminio satinato.

PARTI COMUNI

SERRAMENTI ESTERNI

Le finestre e le portefinestre degli alloggi saranno in legno pino di Svezia lamellare finger joint, finitura laccata colore da campione, falsotelaio monoblocco coibentato compreso il sottobancale. Anta apribile con vetrate termoisolanti basso emissive + gas argon composte da una o più ante apribili a battente o scorrevoli nei soggiorni, saranno complete di maniglia acciaio satinato.

Tapparelle in alluminio coibentato, elettrificate in cassonetto a scomparsa.



L'ingresso principale di tutti gli alloggi avrà un portoncino blindato delle dimensioni di cm 90 x 210 in MDF con pannello esterno pantografato finitura laccata tinta a scelta DL, pannello interno colore bianco, completo di serratura con chiavistelli comandati da cilindro Europeo di sicurezza e dispositivo automatico di chiusura a pavimento, ferramenta, maniglia interna e pomolo esterno cromo satinato. Trasmittanza termica 1,3, abbattimento acustico 40 Db Classe 3 antieffrazione.



IMPIANTO ASCENSORE

Fornitura e posa in opera di due impianti ascensore KONE EcoSpace, o pari marca, con portata e capienza 525 kg / 7 persone.

L'ascensore ha 5 fermate e 5 servizi sul lato principale.


L'ultima fermata (piani attici) sarà comandata con chiave e non pulsante, con accesso diretto agli appartamenti interessati.

PORTONI BASCULANTI PER AUTORIMESSE

Le autorimesse avranno basculanti in acciaio preverniciato, colore bianco, dotate di griglia superiore forata per aerazione e predisposizione per la motorizzazione.



RIVESTIMENTI VANI SCALA



I gradini, i pianerottoli, gli zoccolini dei vani scala saranno rivestiti in marmo biancone spazzolato.

ESTERNI



RIVESTIMENTI ESTERNI

Il **pavimento dei marciapiedi privati degli alloggi e marciapiedi condominiali**, saranno rivestiti con piastrelle gres cm 30x60 antigelivo antisdrucchiolevole ditta Marazzi effetto pietra occitana grigio posati con fuga, con zoccolino h 20 cm stesso materiale.

Il **pavimento dei balconi e dei terrazzi** ai piani superiori sarà rivestito con piastrelle di tipo galleggiante in gres cm 60x60 antigelivo, antisdrucchiolevole, spessore 2 cm formato 60X60, marca MARAZZI , serie mystone_ bluestone20 grigio rettificato.




PARAPETTI BALCONI

Saranno realizzati in barriera di ferro preverniciato come da particolare costruttivo e in parte in calcestruzzo armato intonacato in tinta.




MURI E TAVOLATI




MURATURE PERIMETRALI

1. Intonaco rasante pigmentato
2. Isolamento a cappotto spessore di cm 12
3. Muratura in blocchi GASBETON maschiati o C.A., spessore di cm 20
4. Doppia lastra di cartongesso su idonea struttura metallica di sostegno



DIVISORI INTERNI TRA ALLOGGI

1. Doppia lastra di cartongesso
2. Lana di roccia spessore 6 cm.
3. Lastra in cartongesso
4. Parete in blocchi di cls pieno spessore 15 cm
5. Lana di roccia spessore 6 cm.
6. Doppia lastra di cartongesso



TAVOLATI INTERNI

1. Doppia lastra di cartongesso su idonea struttura metallica
2. Isolamento lana di roccia
3. Doppia lastra di cartongesso

Muri divisorii dei box realizzati in prisme di cemento a vista, dove necessario in setti di c.a.

IMPIANTI

SISTEMA TELERISCALDAMENTO



Per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento, gli edifici saranno collegati alla rete di teleriscaldamento.

Ogni alloggio è dotato di contabilizzatori dei propri consumi.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PARTI COMUNI

L' impianto fotovoltaico ad uso condominiale è completo di pannelli a tetto, inverter nel locale contatori, collaudo impianto, documentazione e assistenza alla pratica di attivazione per fornitura al GSE.



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PREDISPOSIZIONE RAFFRESCAMENTO

L'impianto di riscaldamento è di tipo a pannelli radianti a pavimento.

Nelle unità immobiliari saranno previsti uno o più collettori di distribuzione in cassetta a parete con testine elettrotermiche per la gestione dei circuiti.


Il controllo della temperatura è separato per ogni ambiente, completo di termostato.

L'impianto di raffrescamento prevede la predisposizione del sistema a Split.



IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Nelle controsoffittature verrà installato l'impianto autonomo di **ventilazione meccanica controllata** a doppio flusso con recupero di calore ad alta efficienza.



IMPIANTO ELETTRICO



bticino



FRUTTI e PLACCHE

I frutti a incasso e le placche saranno Serie Bticino Living Now.

Placche in tecnopolimero colore bianco-beige-nero.

Living Now di Bticino è implementabile con integrazioni in grado di trasformare l'abitazione in una moderna casa "smart".

Possibilità di gestire da remoto diverse funzioni direttamente dal proprio smartphone.

IMPIANTO TV CON ANTENNA ANALOGICA E PARABOLICA

L'impianto TV verrà realizzato con tubazioni proprie e derivazioni separate, per eventuali partitori di derivazione e prevede l'installazione di n. 1 antenna centralizzata.

E' prevista n. 1 antenna parabolica per l'intero fabbricato e il relativo impianto TV satellite per ogni alloggio.

IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLO ELETTRICO

E' prevista l'installazione di un sistema di motorizzazione elettrica radio comandato per il cancello elettrico carrale, con attuatore elettromeccanico interrato, fotocellule interne ed esterne, con rispettivi radiocomandi, uno per ciascuna autorimessa.

IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO

Realizzazione di impianto videocitofonico sistema IP Vip con pulsantiera e posto interno vivavoce Wi-fi, con 1 posto di video-chiamata esterno integrato nella pensilina di ingresso da strada e un posto di chiamata in prossimità del portoncino condominiale. Postazioni videocitofoniche interne viva-voce a colori, una per ogni unità abitativa.

IMPIANTO ANTIFURTO, PREDISPOSIZIONE



Predisposizione dell'impianto antifurto perimetrale sui serramenti.

Predisposizione antifurto per le basculanti dei box, con cavidotto adatto al collegamento all'impianto antifurto dell'alloggio abbinato all'autorimessa.

SCHEDE IMPIANTO ELETTRICO - UTENZE NEI VARI LOCALI

APPARTAMENTI:

Quadro Elettrico Sotto Contatore

INGRESSO - SOGGIORNO:

- Presa telefono RJ45 n. 1
- Videocitofono n. 1 con comando elettroserratura cancello pedonale e porta d'ingresso condominiale
- Pulsante campanello esterno con targa n. 1
- Punto luce interrotto a soffitto n. 1
- Punto luce deviato a soffitto n. 1
- Prese 10/16 bipasso comandate n. 1
- Presa TV n. 1 + TV Satellitare n. 1
- Termostato n. 1
- Prese 10/16 bipasso n. 2
- Prese UNEL n. 2
- Luce di emergenza integrata in placca n.1.

INGRESSO - SOGGIORNO (SOLO ATTICI):

- Presa dati RJ45 n. 2
- Videocitofono n. 1 con comando dell'elettroserratura del cancello pedonale e porta d'ingresso condominiale
- Pulsante campanello esterno con targa n. 1
- Punto luce interrotto a soffitto n. 1
- Punto luce deviato a soffitto n. 3
- Prese 10/16 bipasso comandate n. 1
- Presa TV n. 1 + TV Satellitare n. 1
- Termostato n. 1
- Prese 10/16 bipasso n. 2
- Prese UNEL n. 6
- Luce di emergenza integrata in placca n.1.

CUCINA O ZONA COTTURA:

- Punto luce interrotto a soffitto n. 1;
- Prese UNEL: n. 5;
- Prese UNEL con interruttore di sezionamento e protezione per alimentazione forno e lavastoviglie n. 2;

BAGNO PADRONALE, BAGNO SERVIZIO E LAVANDERIA:

- Punto luce interrotto a soffitto n. 1;
- Punto luce interrotto parete n. 1;
- Prese UNEL n. 1;
- Campanello tirante emergenza doccia/vasca n. 1;

- Prese UNEL con interruttore di sezionamento e protezione per alimentazione lavatrice e asciugatrice n. 2 (solo nel bagno di servizio con attacco lavatrice);
- Punto di alimentazione per sola predisposizione del termoarredo elettrico (questo non incluso);
- Bagni non finestrati, anche con presenza di Velux: ventolino automatico, funzionamento attivato da accensione luce, temporizzato.
- Termostato n. 1

LETTO L1/L2/L3/STUDIO:

- Punto luce invertito n. 1;
- Prese 10/16 A bipasso n. 4;
- Presa dati RJ45 n. 1;
- Presa TV n. 1.
- Termostato n. 1

REPARTO DISIMPEGNO REPARTO NOTTE:

- Punto luce invertito n. 1;
- Prese UNEL n. 1;
- Luce di emergenza integrata in placca n.1.

TERRAZZI/PORTICATI PIANO TERRA:

- Prese UNEL bipasso n. 1 per ogni terrazzo, con calotta di protezione;
- Prese UNEL bipasso n. 1 per ogni facciata degli appartamenti al Piano Terra, con calotta di protezione;

LINEA ELETTRICA PRINCIPALE

Linea elettrica principale per uso promiscuo, in opera da contatore divisionale al quadro centrale dell'alloggio, formata da n. 2 conduttori della sezione di 6 mmq. e isolata in conformità alle norme CEI, infilato in tubo polivinilico mm 20 sotto intonaco, compreso scatole di derivazione, ecc..



UN'INIZIATIVA DI

VITTORIA
COSTRUZIONI group

COMMITTENTE

 **so.sv.im.** s.r.l.
società sviluppo immobiliare

PROGETTO ARCHITETTONICO

 **GANDOLFI**
MURA ARCHITETTI
ASSOCIATI

*Le immagini contenute nella presente brochure hanno esclusivamente scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.
La Direzione Lavori potrà apportare alle opere descritte, a suo obiettivo giudizio, varianti o modifiche che siano comunque tali da mantenere inalterato il risultato complessivo delle opere stesse sotto l'aspetto della durabilità, funzionalità e sicurezza.*

Vittoria Group Costruzioni

Via Guglielmo D'Alzano 5
24122 Bergamo

info@vittoriagroup.it

035.220792



VITTORIA
COSTRUZIONI group