

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINITURE INTERVENTO “LE CAMELIE”

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MURATURA A SANDWICH: | Poroton cm. 25, isolante cm. 8, forato cm. 8; Foratone cm.12, isolante cm. 12, forato cm. 8; Poroton cm. 25. |
| TEGOLE | In cotto piano tipo “Portoghese”. |
| OPERE DI LATTONERIA | Pluviali, grondaie, scossaline in lamiera preverniciata. |
| LINEA VITA | Sistema di sicurezza sul tetto. |
| SERRAMENTI ESTERNI | Portoncini d’ingresso blindati con rivestimento in PVC sia all’esterno che all’interno, con serratura cambio europeo e occhio magico. Finestre e porte finestre in PVC bianco esterno e interno, con doppio vetro basso emissivo e camera d’aria, stratificato. Apertura ad anta/ribalta su tutti gli infissi e zanzariere incorporate nel telaio. Controtelaio e cassonetto esterno coibentato. Tapparelle in PVC motorizzate. |
| PORTE INTERNE | In laminatino di varie rifiniture. |
| MANIGLIE | In alluminio. |
| DAVANZALI E SOGLIE | In granito tipo “Rosa Beta”. |
| PAVIMENTI | In gres porcellanato con scelta da capitolato, posa a quadretto con fuga formato 60x60. Per i balconi gres porcellanato. Pavimentazione esterna in porfido. |
| BATTISCOPIA | In ceramica uguali ai pavimenti scelti. |
| RIVESTIMENTI | In ceramica bicottura con scelta da capitolato. |
| SANITARI | Ideal Standard serie I-life B con sistema senza brida (No lavandino). |
| RUBINETTERIA | Ideal Standard serie Ceramix o qualitativamente similare. |
| RETE DI DISTRIBUZIONE | Acqua sanitaria con tubi coibentati a tre strati di materiale. |
| RISCALDAMENTO | Sistema solo elettrico (NO GAS) pompa di calore, bollitore da circa lt. 200, impianto a pavimento. Porta salviette orizzontali elettrico per il bagno. |
| VMC | Ventilazione meccanica controllata. |
| RAFFRESCAMENTO | In funzione a pompa di calore in tutte le stanze (letto e zona giorno) tramite split. |

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Per produzione di **3,00** KW di picco massimo per tutti gli alloggi.

INTERRUTTORI

Mostrine in tecnopolimero della Vimar serie PLANA color bianco.

IMPIANTO TV-TVSAT

Antenna centralizzata con parabola satellitare Tvsat.



INTERVENTO COSTRUITO CON NUOVE TECNOLOGIE FINALIZZATI ALL'ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E ALL'ISOLAMENTO ACUSTICO

