

DIMORE DUBHE - PESCARA

VIA DI GIROLAMO

CAPITOLATO

STRUTTURA

Fondazioni del tipo a platea realizzata in conglomerato cementizio armato gettato in opera, confezionato a norma di legge ed armato con barre metalliche ad aderenza migliorata, controllate in stabilimento e conformi alle normative vigenti, secondo i disegni esecutivi di calcolo.

Struttura portante costituita da una maglia di pilastri e di travi realizzati in conglomerato cementizio armato gettato in opera, confezionato a norma di legge ed armato con barre metalliche ad aderenza migliorata, controllate in stabilimento e conformi alle normative vigenti, secondo i disegni esecutivi di calcolo.

Solai di piano e di copertura a struttura mista, costituita da travetti prefabbricati in cemento armato precompresso; pignatte di laterizio forato; soletta di completamento in cemento armato gettato in opera, confezionato a norma di legge ed armato con rete elettrosaldata secondo i disegni esecutivi di calcolo.

PARETI DI TAMPONATURA ESTERNA E TRAMEZZATURE INTERNE

Le murature esterne dei piani fuori terra, per ottenere un ottimo livello di isolamento termico e acustico, saranno costituite da una parete con blocco unico alveolater a fori verticali/orizzontali o da muratura costituita da doppio paramento in laterizio con intercapedine isolante.

Le pareti divisorie interne saranno realizzate con mattoni forati dello spessore da 8 cm o 12 cm.

PARETI DI SEPARAZIONE TRA UNITA' IMMOBILIARI E TRA VANO SCALA E UNITA' IMMOBILIARI

Le pareti di separazione tra unità immobiliari e tra vano scala e unità immobiliari saranno